



Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

Your fields,
our passion

vredo.com

ART.NUMMER

OMSCHRIJVING

D001005

VREDO VT5536 DEMO 2024

VT5536

- Machinenummer: 0114.012
- Urenstand: ca. 475
- Bouwjaar: 2024
- Trimble GFX-RTK
- Bandendrukwisselsysteem
- Nederlandse & Duitse registratie
- Geaclimateerde stoel

Specificaties:

- machinenummer: 0114.012
- Motor Scania DC13 L6, 405 kW / 550 pk watergekoeld
- EU Stage 5 met SCR (AdBlue) en DPF
- Maximum koppel 2480 Nm @ 1400 rpm (2420 Nm @ 1100 rpm)
- Aandrijving met Vredo VVT550 traploze aandrijving,
- Één snelheidsbereik vooruit, 0-40 km/h
- Achteruit 0-17 km/h
- Dieseltank ca. 845 Liter
- AdBlue Tank 63 liter
- Half luchtgeveerde Claas-Comfort-Cabine, incl. radio / CD-speler met Bluetooth (met externe microfoon voor telefonie)
- Climate control
- Ruitenwisser gemonteerd op zowel linker als rechter deur
- Bedieningsconsole in rechter armsteun van stoel, incl. joy-stick voor rij- en mestbediening en touchscreen terminal
- Alle voertuig- en bemestingsdata zichtbaar op Hydac Terminal
- Luchtgeveerde Grammer Maximo Super-Comfort stoel
- Bijrijdersstoel
- Elektrisch verstelbare en verwarmde spiegels met dodehoek-spiegels
- Efficiënte aandrijflijn d.m.v. Ecomode
- Cruisecontrol met anti-stall regeling
- Achterwiel aandrijving met inschakelbare 4-wiel aandrijving
- Voor- en achteras met sperbare dwars differentieel, bediening met drukschakelaar in cabine
- Besturing: 4-wiel en hondegangbesturing, 100% hondegang
- Banden Michelin VF900/60R42 CFO+ 195A8 TL CEREXBIB2
- Hydraulisch geveerde vooras met niveau regeling en pendeldemping
- 3-Punts CAT 3 afmetingen, dubbelwerkende hef achter, zwenkbaar, torsiegeveerd CAT 4 vanghaken en voorzien van werktuigvering actief geregelde hef onder druk volgend, zwevend of ontlastend, instelbaar vanuit cabine
- Hefinrichting bereik 660mm, Max hoogte ca. 1m met 900 banden
- Hefvermogen tussen kogels max. 155 kN (15,5 ton) gemiddeld hefvermogen 85 kN (8,5 ton)
- Handmatige bediening hef middels drukknoppen achterop spatbord
- Automatische vetsmering ILC met 4L reservoir
- 1 Pomp voor gesloten circuit max 243 L/min, 420 bar, aandrijving mestpomp
- 2 LS-pompen, 180 L/min per pomp bij 200 bar, tbv ext hydrauliek.
- 4 Dubbelwerkende ventielen met regeling te bedienen vanuit de cabine
- Standaard met 3/4" drukloze retour
- Achteruitrijalarm
- Camera achterop Trac, geïntegreerd in VTC
- Aansluiting voor 2e camera achterop Trac
- Telescoopcilinder in het chassis voor het opklimmen van de mesttank
- 2 Zwaailampen aan zijkant cabinedak
- LED straatverlichting in voorbumper
- 2 LED werklampen op spatborden achter cabine
- 2 LED verstralers onder cabine
- 4 LED werklampen vooraan cabinedak
- Voorzien van twee luchtaansluitingen voor het schoon blazen van de cabine en koeler
- Luchthandje voor luchtaansluiting achterop Trac
- Brandblusser, 5 kg



Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

**Your fields,
our passion**

vredo.com

OPT. BDWS VT5536 EXTERNE COMPR.

Bandendrukwisselsysteem met schroefcompressor 3500 l/min.

- Geluidsarme schroefcompressor gemonteerd naast de cabine
- Systeem voor standaard 900 banden met 3,0 m buitenwerkse afmeting
- Leidingen gemonteerd aan de buitenzijde van de banden, demonteerbaar voor transport
- Incl. bediening vanuit de cabine
- 2 verschillende instellingen: voor het rijden in het veld en op de weg
- Actuele bandendruk op terminal zichtbaar, vooras en achteras apart zichtbaar

OPTIE TÜV UITRUSTING

- Aanpassingen met betrekking tot "Deutschen Rechtsvorschriften für Straßentransport"
- Noodstuur inrichting met elektrische hydraulische pomp
- Waarschuwborden aan de voor- en achterkant van de machine
- Kentekenplaathouder achterop machine
- Sticker met indicatie max. snelheid
- Wielkeggen
- Hulpas
- TÜV-keuring met 40 km/h toelatingspapieren

OPT. VT5536 TRIMBLE GFX/RTK

- Trimble Autopilot RTK met GFX-1060 Display (10,1")
- GFX-1060 Display met Precision IQ software
- NAV-900 GNSS Antenne gemonteerd boven draaipunt hef/zwenkbok
- Compleet geïntegreerd in stuursysteem van Trac
- Maakt standaard gebruik van Glonass, Galileo en BeiDou GPS satellieten
- Standaard EGNOS signaal 0-30 cm nauwkeurig (absoluut 0-2 mtr.)
- Nauwkeurigheid met RTK signaal 0-2 cm (absoluut 0-2,5 cm)
- Excl. RTK Correctie Signaal Abonnement
- Systeem is inclusief RTK SIM-kaart modem.
- RTK abonnement van leverancier (Trimble) evt. afsluiten in samenspraak met klant
- Compleet opgebouwd en getest

GRAMMER MAXIMO EVOL. ACT. STOEL

- Grammer Maximo Evolution Active Seat MSG 95 EL/742 met Activ Climate System en Weight System.

TANK ZBV22020V CPL

- Tank volledig uit polyester op een stalen frame met twistlocks, voorzien van 5 klotsschotten
- Tank inhoud 22 m3
- Be- en ontluuchting met geïntegreerde failsafe tegen overvullen.
- Centrifugaal lospomp gemonteerd aan de voorzijde van de mesttank.
- Automatische afslag pomp als tank vol of leeg is
- Mechanische niveau aanwijzer en elektronisch in terminal
- Laadhoeveelheid in terminal aangegeven
- 8" 3-weg kraan achter aan tank voor lossen en rondpompen
- LED werkklampen achterop tank
- Voorzien van zwaailamp en camera midden achterop tank
- 2 Inspectieluiken boven op tank

PF9030

Specificaties:

- Complete pompfilter voorop gemonteerd op het frame
- Vogelsang verdringerpomp VX186-390Q SAI 9.000 l/min hydraulisch aangedreven
- Vogelsang verdringerpomp voorzien van radiale slijtplaten
- Snijfilter VREDO FT6200 met vuiluitwerper, te openen en ledigen vanuit de cabine
- 10" zuigarm aan de voorzijde, 160° draaibaar
- Complete mestweg 10"
- Minimale mestpompslijtage i.v.m. laden via aanjager
- Laden via bypass i.c.m. optionele aanjager
- Terugdraaivoorziening op mestpomp middels touchscreen
- Vullen bij gereduceerd variabel motortoerental

Vredo

Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

Your fields,
our passion

vredo.com

- Electrisch / Hydraulisch proportionele bediening door middel van Joy-stick
- Instelling Mestsysteem parameters op terminal
- Zuigarm bediening programeerbaar
- 6" zuigaansluiting aan voorzijde
- Automatisch laden bij open zetten 6" handafsluiter
- LED verlichting in geïntegreerde bumper
- Bumper standaard voorzien van (flexibele) extra traprede
- Voorzien van ruime opbergkist + schoonwater tank met zeepdispenser
- Extreem korte mestweg voor maximale laadcapaciteit

OPTIE VERLENGDE AANDOKARM PF9030

- 10" Aandokarm met extra knik
- Vergroot reikwijdte met 1500mm
- Voorzien van 10" aandokbol
- Turbovuller
- Verhoging van laadcapaciteit tot 18.000 l/min
- Hydraulisch aangedreven

