



Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

Your fields,
our passion

vredo.com

ART.NUMMER

OMSCHRIJVING

D001017

DEMO (2024) DE VT4556-V

VT4556-V

- Machinenummer: 0121.047
- Uren: ca. 290
- Bouwjaar: 2023
- Trimble: TMX/RTK
- Bandendrukwisselsysteem
- Nederlands kenteken & Tuv

- Machinenummer 0121.047, inclusief opties
- Motor Scania DC 13, 6 cilinder lijn, 12,7 liter, 331 kW / 450 pk watergekoeld
- EU Stage 5 (V) met SCR (AdBlue) en DPF
- Maximum Koppel 2150 Nm @ 900-1450 rpm
- Maximum vermogen 331 kW / 450 pk @ 1500 - 1650 rpm
- Aandrijving mechanisch-hydraulisch traploos 0 - 40 km/h bij 1.500 omw/min motortoerental d.m.v. drive controller
- Inhoud brandstoftanks 600 liter (2 x 300 liter)
- Inhoud AdBlue tank 60 liter
- Super comfort Claas-Vredo cabine, incl. radio / cd speler met bluetooth (met externe microfoon voor telefonie)
- Elektronisch geregelde airco
- Ruitenwisser gemonteerd op zowel linker als rechter deur
- Bedieningsconsole aan armleuning incl. Joy-Stick en touch-screen terminal
- Aflezen actuele gegevens (drukken, temperaturen etc.) via touchscreen
- Luchtgeveerde Grammer Maximo supercomfortstoel
- Instructeursstoel
- Elektrisch verstelbare en verwarmde spiegels en dodehoek- spiegel
- Cruisecontrol
- Mechanische dwars sper, op voor- en achteras, handbediend via drukknop
- Geschakelde 4 wiel aandrijving, achteras constant aangedreven, vooras schakelbaar vanuit cabine
- Mechanische hoog/laag in tussenbak, laag 0-20 km/h, hoog 0-40 km/h
- Voorzien van motorrem / bergrem
- Besturing voorwielen -, vierwiel- en hondengang
- Banden Michelin 1050/50 R32 MEGAXBIB T2 184 A8
- Geveerde vooras met niveauregeling en pendeldemping
- 3-Punts dubbelwerkende hef achter, zwenkbaar, torsiegeveerd en voorzien van werktuigvering
- Actief geregelde hef onder druk volgend, zwevend of ontlastend, instelbaar vanuit cabine
- Handmatige bediening hef middels drukknopkast achterop lichtbak mesttank
- Automatische vetsmering met 4L reservoir
- 1 Gesloten systeem hydraulische pomp, 177 l/min, 420 bar tbv. mestpomp aandrijving
- 1 LS-Pomp, 170 l/min, 200bar tbv. ext hydrauliek
- 1 LS-Pomp, 170 l/min, 200bar tbv PF-unit
- 1 LS-Pomp, 86 l/min, 200bar tbv koeler (en optioneel BDWS)
- Voor ext hydrauliek en hef zijn drukgecompenseerde ventielen toegepast
- 4 Dubbelwerkende ventielen achter (2 met terugslagkleppen, 2 x met open middenstand)
- Voorzien van een drukloze retour 1/2"
- Achteruitrijalarm
- Camera achterop Trac met LCD monitor incl. luidspreker
- Aansluiting voor 2e camera achterop Trac
- Telescoopcilinder in chassis voor het opkippen van de tank
- 2 Zwaailampen aan zijkant cabinedak
- LED straatverlichting in voorbumper
- 2 LED werklampen op spatborden achter cabine
- 2 LED verstralers onder cabine
- 4 LED werklampen vooraan cabinedak
- Voorzien van een luchtsysteem voor het schoon blazen van de cabine en koeler, aansluiting naast koelerruimte en achter de cabine bij buffervat
- Schoonwatertank 43 liter
- Gereedschapkast/opbergvak 100 liter
- Snelkoppeling voor luchtaansluiting achterop Trac



Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

Your fields,
our passion

vredo.com

- Brandblusser, 5 kg

Vorbereitung voor PF9020 en 19500V:

- Uitrij data middels USB op te slaan vanaf touchscreen terminal
- Hydraulische en elektrische aansluitingen aan de voorkant t.b.v. PF 9020
- Zuig en persleiding tbv mestsysteem onderdoor de cabine
- 3-polige voedingsstekker 12V achterop Trac

BDWS VT4556-V EXT. COMP.

Bandendrukwisselsysteem met schroefcompressor 3500l/min:

- Incl. bediening vanuit de cabine op touchscreen terminal
- 2 instelbare voorinstellingen op terminal, minimum en maximum druk
- Actuele bandendruk op terminal zichtbaar, vooras en achteras apart zichtbaar

VT4556/19500 TRIMBLE TMX/RTK

- Trimble Autopilot RTK met TMX 2050 Display
- TMX 2050 Display met Precision IQ software
- AG25 GNSS Antenne gemonteerd aan tank boven draaipunt zwenkbare hef
- Compleet geïntegreerd in stuursysteem van Trac
- Maakt standaard gebruik van Glonass en GPS satellieten
- Standaard EGNOS signaal 0-30 cm nauwkeurig (absoluut 0-2 mtr.)
- Nauwkeurigheid met RTK signaal 0-2 cm (absoluut 0-2,5 cm)
- Excl. RTK Correctie Signaal Abonnement
- Systeem is inclusief RTK SIM-kaart modem.
- RTK abonnement van leverancier (Trimble) evt. afsluiten in samenspraak met klant
- Compleet opgebouwd en getest

OPTIE TÜV UITRUSTING VT4556

- TÜV toelatingskeuring met TÜV goedkeuring certificaat
- Noodstuurinrichting
- Breedteborden op spatborden voor
- Kentekenplaathouder aan voorzijde bumper
- Max. snelheid aanduiding 40 km/h
- Wielkeggen inclusief wielkeghouders
- Extra reflectoren op zijkant en achterkant

HULPAS VT4556 CPL

- Bevestigd onder de hefarm
- Voor ontlasten achteras Trac (max. 11,5 ton per as)
- Max. draagkracht 2700kg
- Bandenmaat 180/70 R8
- Draagvermogen band 1470 kg. @ 40 km/h

TANK VT4556 ZBV 19500V

Specificatie tankopbouw ZBV 19500V:

- Tank volledig uit polyester op een stalen frame met twistlocks
- Lichtgewicht
- Tank inhoud 19,5 m³
- Tank eenvoudig afneembaar door middel van twistlock systeem
- Be- en ontluchting met onder- en bovendruk beveiliging
- Automatische afslag pomp als tank vol of leeg is
- Tank hydraulisch kipbaar voor onderhoud
- 2 zuigslangen 6" 4 mtr PVC (1x zuigslang & 1x koppelslang)
- 2 LED werklichten achterop tank
- LED voertuigverlichting aan achterzijde
- Kentekenplaathouder inclusief kentenplaatverlichting aan achterzijde tank
- Voorzien van zwaailamp en camera midden achterop tank
- 2 Inspectieluiken boven op tank
- Extra grote spatlappen



Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

**Your fields,
our passion**

vredo.com

BOCHT NAAR ZB 6" 45° MET TOEBEH

Voor bemesters met verdeler op meer dan 0,5m van 3-punt bok

- 6" - 10 bar slang
- 6" moederdeekoppeling
- Stevige slanggeleiding tbv hondegang

POMP-FILTERUNIT PF9020

Specificaties:

- Vogelsang verdringerpomp VX186-390QD 9000 l/min met schroefzuigers
- Vogelsang verdringerpomp voorzien van radiale slijtplaten
- Terugdraaivoorziening op mestpomp middels touchscreen
- Vullen bij gereduceerd motortoerental (1.200 rpm)
- Snijfilter VREDO FT5200 met vuiluitwerper, te openen en ledigen vanuit de cabine
- Zuigarm 8" 120° zwenkbaar
- Groot bereik zuigarm door middel van hydraulische draaikransen
- 160° zwenkbare front-zuigaansluiting 6"
- Bediening elektrisch/hydraulisch
- Dosering rijnsnelheid-werkbreedte onafhankelijk en mestgift vrij instelbaar
- LED verlichting in geïntegreerde bumper
- Bumper standaard voorzien van (flexibele) extra traprede
- Werklamp op zuigarm
- Beluchting in zuigarm

VT4556 AANDOKARM MET AANJAGER

Aandokstelsel voor direct laden uit toevoertrailers aan bovenzijde. Aandokken tot ca. 5,2m gemeten vanaf het midden van vooras, op 4m hoogte

Standaard uitgerust met:

- Aangedreven draaikrans boven in aandokarm voor een groot bereik
- 10" bol
- Beluchtingsventiel
- 8" Verzinkt pijpwerk
- Turbovuller voor extra laad capaciteit hydraulisch aangedreven

OPTIE MESAFSLUITER AANDOKBOL

- 8" hydraulische meskant-afsluiter tussen aandokbol en aanjager
- Voorkomt nalekken van aanjager op toebrenger en/of straat
- Automatisch hydraulisch bediend
- Parallel aangesloten op afsluiter in aandokarm
- Machine blijft binnen 3m



Vredo

Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

**Your fields,
our passion**

vredo.com

