



Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

Your fields,
our passion

vredo.com

ART.NUMMER

OMSCHRIJVING

G00100958

VREDO VT7028-3

Vredo VT7028-3

- Machinenummer: 0111.036
- Bouwjaar: 2019
- Uren: ±6.500
- Bandendrukwisselsysteem
- Trimble TMX RTK
- Voorbereid voor 36m Vogelsang
- Turbovuller (16m³ per minuut)
- Aanhanger luchtrementiel

Specificaties:

- Motor Deutz TCD 16.0 V8, 505 kW / 687 pk watergekoeld
- EU Stage 4/Tier4F met SCR (AdBlue)
- Maximum koppel 2890 Nm @ 1400 rpm
- Aandrijving met Vredo VVT700 CVT traploze aandrijving,
- Twee snelheidsbereiken vooruit, 0-20 km/h en 0-40 km/h
- Achteruit 0-17.5 km/h
- Dieseltank ca. 650 Liter
- AdBlue Tank 85 liter
- Volledig luchtgeveerde Claas-Comfort-Cabine, incl. radio / CD-speler met Bluetooth (met externe microfoon voor telefonie)
- Climate control
- Bedieningsconsole in rechter armsteun van stoel, incl. joy-stick voor rij- en mestbediening en touchscreen terminal
- Alle voertuig- en bemestingsdata zichtbaar op Hydac Terminal
- Luchtgeveerde Grammer Maximo Super-Comfort stoel
- Bijrijdersstoel
- Elektrisch verstelbare en verwarmde spiegels met dodehoek-spiegels
- Sigaretten aansteker
- Cruisecontrol met anti-stall regeling
- Permanente 6 wiel aandrijving met sperbaar lengte differentieel in aandrijving van vooras en tandem achterassen
- Voorassen en achterassen met sperbare dwars differentieel, bediening met drukschakelaar in cabine
- Besturing: 6-wiel en hondegangbesturing (tandem-as deels hondegang)
- Hydraulisch geveerde vooras en achterassen met niveau regeling en pendeldemping
- 3-Punts CAT 3 afmetingen, dubbelwerkende hef achter, zwenkbaar, torsiegeveerd CAT 4 vanghaken en voorzien van werktuigvering actief geregelde hef onder druk volgend, zwevend of ontlastend, instelbaar vanuit cabine
- Hefinrichting bereik 660mm, Max hoogte ca. 1m met 900 banden
- Hefvermogen tussen kogels max. 105 kN (10,5 ton) gemiddeld hefvermogen 75 kN (7,5 ton)
- Handmatige bediening hef middels drukknopkast achterop spatbord
- Automatische vetsmering SKF met 4L reservoir
- 1 Pomp voor gesloten circuit max 260 L/min, 420 bar, aandrijving mestpomp
- 2 LS-pompen, 190 L/min per pomp bij 200 bar, tbv ext hydrauliek en interne functies zoals sturen, koelers, vering, enz.
- 4 Dubbelwerkende ventielen met regeling te bedienen vanuit de cabine
- Standaard met 3/4" drukloze retour
- Achteruitrijalarm
- Camera achterop Trac met LCD kleur monitor incl. luidspreker
- Aansluiting voor 2e camera achterop Trac
- Telescoopcilinder in het chassis voor het opklimmen van de mesttank
- 2 Zwaailampen aan zijkant cabinedak
- LED straatverlichting in voorbumper
- 2 LED werklampen op spatborden achter cabine
- 2 LED verstralers onder cabine
- 4 LED werklampen vooraan cabinedak
- Voorzien van een luchtsysteem voor het schoon blazen van de cabine en koeler
- Snelkoppeling voor luchtaansluiting achterop Trac
- Telescooppladder voor inspectie
- Brandblusser, 5 kg



Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

**Your fields,
our passion**

vredo.com

OPTIE TÜV UITRUSTING VT 7028-3

Aanpassingen met betrekking tot "Deutschen Rechtsvorschriften für Straßentransport"

- Noodstuur inrichting met elektrische hydraulische pomp
- Waarschuwingborden aan de voor- en achterkant van de machine
- Kentekenplaathouder achterop machine
- Sticker met indicatie max. snelheid
- Wielkeggen
- TÜV-keuring met 40 km/h toelatingspapieren

BDWS VT7028-3 MOTORCOMP

Bandendrukwisselsysteem met motorcompressor 350 l/min. bij 1500 rpm

- Systeem voor standaard 900 banden met 3,0 m buitenwerkse afmeting
- Leidingen gemonteerd aan de buitenzijde van de banden, demonteerbaar voor transport
- Incl. bediening vanuit de cabine
- 2 verschillende instellingen: voor het rijden in het veld en op de weg
- Actuele bandendruk op terminal zichtbaar, vooras en achterassen apart zichtbaar

OPTIE VT7028-3 TRIMBLE TMX/RTK

- Trimble Autopilot RTK met TMX 2050 Display
- AG25 GNSS Antenne gemonteerd boven draaipunt hef/zwenkbok
- Compleet geïntegreerd in stuursysteem van Trac
- Maakt standaard gebruik van Glonass en GPS satellieten
- Standaard EGNOS signaal 0-30 cm nauwkeurig (absoluut 0-2 mtr.)
- Nauwkeurigheid met RTK signaal 0-2 cm (absoluut 0-2,5 cm)
- Excl. RTK Correctie Signaal Abonnement
- Systeem is inclusief RTK SIM-kaart modem.
- RTK abonnement van leverancier (Trimble) evt. afsluiten in samenspraak met klant
- Compleet opgebouwd en getest

TANK VT7028-3 ZBV 32000Zs FLEXTANK

Specificatie tankopbouw ZBV 32000Zs:

- Tank volledig uit polyester op een stalen frame met twistlocks
- Tank inhoud 25 m³, met oppompbare flexibele kunststof mestzak (7 m³) tot 32 m³
- Tank gemonteerd op verzinkt tussenframe en hydraulisch kipbaar
- Tank eenvoudig afneembaar door middel van twistlock systeem
- Be- en ontfluchting
- Automatische afslag pomp als tank vol of leeg is
- Mechanische niveau aanwijzer en elektronisch in terminal
- Laad hoeveelheid in terminal aangegeven
- 8" 3-weg kraan achter aan tank voor het laden, lossen en rondpompen
- LED werklampen achterop tank
- Voorzien van zwaailamp en camera midden achterop tank
- 2 Inspectieluiken boven op tank
- Gewicht ca. 5500 kg

ZBV 32000Zs VOORB. VOGELS. SWINGMAX

- Hydraulisch bediende haken en beugels aan zijkant van tank
- Verlengde CAT 4 vanghaken
- 4 punts kruisverbinding aan de achterkant van de tank met stabiel framework
- Hondegang blijft mogelijk met Trac, bemester zwenkt niet mee
- Mestverdeelbox met 2x 6" snelkoppeling
- Aanpassing hydrauliek / elektrisch
- Aanpassing software

POMP-FILTERUNIT PF12000

Specificaties:

- Complete pompfilter voorop gemonteerd op het frame
- Vogelsang verdringerpomp VX186-520QD 12.000 l/min hydraulisch aangedreven
- Snijfilter VREDO FT6200 met vuiluitwerper, te openen en ledigen vanuit de cabine
- 10" zuigarm met aandokstelsysteem aan de voorzijde, 135° draaibaar
- Terugdraaivoorziening op mestpomp middels touchscreen
- Vullen bij gereduceerd motortoerental (1.000 rpm)
- Electrisch / Hydraulisch bediening door middel van Joy-stick

Vredo

Vredo Dodewaard bv
Welysestraat 25a
6669 DJ Dodewaard (NL)
Tel. +31(0)488411254
info@vredo.com

Your fields,
our passion

vredo.com

- Instelling Mestsysteem parameters op terminal
- Zuigarm bediening programmeerbaar
- 6" zuigaansluiting aan voorzijde
- Schoon watertank en opberg / gereedschap kast
- LED verlichting in geïntegreerde bumper

OPTIE AANJAGER BOVENIN ZUIGARM

Turbovuller bovenin zuigarm:

- Voor extra laadcapaciteit tot 16.000 l/min
- Hydraulisch aangedreven
- Beluchtingsventiel
- Werkt in combinatie met verdringerpomp in by-pass

OPTIE UITSCHUIFARM PF12000

10" telescopische aandokarm 1,6 m uitschuifbaar. Tot ca. 7,2 m gemeten vanaf vooras op een hoogte van 4m

- Met 10" bol
- 2 hydraulische cilinders voor het aanpassen van de lengte van de aandokarm
- Luchtbediende aansluiting/afdichting
- 4" beluchtingsventiel

